

各系列型号搭配不同防尘配件时，与标准防尘配件(SS)作比较滑块总长度会有所增减，其值如下表所示：

MSA 系列

单位: mm

型号	无记号	UU	SS	LL	RR	ZZ	DD	KK	HD
15	1	-	-	-	-	6	5	11	3
20	1.4	-	-	-	-	7	5.6	12.6	0.4
25	1.4	-	-	-	-	7	5.6	12.6	0.4
30	1.4	-	-	-	-	7	5.6	12.6	0.4
35	0.6	-	-	-	-	7.8	7.2	15	-
45	0.6	-	-	-	-	7.8	7.2	15	-
55	-	-	-	-	-	7.8	7.8	15.6	-
65	-	-	-	-	-	7.8	7.8	15.6	-

MSB 系列

单位: mm

型号	无记号	UU	SS	LL	RR	ZZ	DD	KK	HD
15	-	-	-	-	-	5	5	10	1
20	1	-	-	-	-	7	6	13	-
25	1	-	-	-	-	7	6	13	-
30	1	-	-	-	-	7	6	13	-
35	0.6	-	-	-	-	7.8	7.2	15	-
45	0.6	-	-	-	-	7.8	7.2	15	-

MSG 系列

单位: mm

型号	无记号	UU	SS	ZZ	DD	KK
17	-	-	-	6	6	12
21	-	-	-	6	6	12
27	1	-	-	7	6	13
35	1.8	-	-	7.8	6	13.8

MSR、SMR 系列

单位: mm

型号	无记号	UU	SS	ZZ	DD	KK
MSR 20	-	-	-	6	6	12
MSR 25	SMR 25	-	-	6	6	12
MSR 30	SMR 30	1	-	7	6	13
MSR 35	SMR 35	1	-	7	6	13
MSR 45	SMR 45	0.6	-	7	6.4	13.4
MSR 55	SMR 55	0.6	-	7.8	7.2	15
MSR 65	SMR 65	-0.2	-	7.8	8	15.8

SME 系列

单位: mm

型号	无记号	UU	SS	ZZ	DD	KK
15	1.6	-	-	7	5.4	12.4
20	1	-	-	7	6	13
25	1	-	-	7	6	13
30	1	-	-	7	6	13
35	1	-	-	7.8	6.8	14.6
45	0.6	-	-	7.8	7.2	15